



Nem "click" montering



Skridsikre trin



# DOLLE REI 60 VARIO

## EUROPÆISK KLASSIFICERET BRANDTRAPPE MED SAXESTIGE

### R - Resistance

Bæreevne under brand

### E - Integrity

Evne til at holde flammer og gasser ude

### I - Insulation

Evne til at holde varme ude

REI 60 betyder at bygningsdelen kan bevare både bæreevne, holde flammer, gasser og varme ude i minimum 60 minutter.

**0.94**  
U-value

Testet U-værdi:  
0,94 W/(m<sup>2</sup>K)




Lufttætheds klasse 4  
EN 12207



Testet i.h.t. EN 14975  
Max. brugervægt 150 kg



REI 60 brandgodkendt  
EN 13501-2



Kan bruges til  
lofthøjder op til 422 cm.

**DANISH  
QUALITY**

Dansk kvalitets lofttrappe

- » Kan bruges til lofthøjder op til 273 cm, og 422 cm på specialmål.
- » Ingen kuldebroer.
- » Skjulte hængsler og de medfølgende hvidmalede træeriger skåret i smig giver flot finish.
- » Lem har falset underkant og tætningsliste i karm, der giver øget tæthed som forhindrer varmetab.

## SPECIFIKATIONER



70 mm rockwool isolering  
Ikke-brændbar vand-  
afvisende stenuld



Stigehøjde med teleskop-  
håndliste - lukket trappe:  
64 cm



Stigehøjde uden teleskop-  
håndliste - lukket trappe:  
50 cm



Karm: Fyr  
Højde: 19 cm  
Tykkelse: 1,8 cm



Saxestige i aluminium med  
9 trin



Lem tykkelse: 76 mm  
CPL overflade  
Farve: RAL 9016



Tætningsliste i karm




Betjeningsstang medfølger



<b>Varenr.</b>	<b>5011979</b>
<b>DB-nr.</b>	2295607
<b>Udvendige karmmålt</b>	67,6 × 87,5 cm
<b>Hulmål*</b>	70 × 90 cm

\* Findes også i specialmål. Hulmål: 50 - 80 × 112 - 160 cm. Karmhøjde: 19 - 80 cm. Max. lofthøjde: 422 cm.

1



Lofthøjde:  
244 - 273 cm

3



Udladning:  
111 - 140 cm

4



Udklapning:  
140 - 174 cm fra  
bagkant af karm

5



Stigebredde: 36,8 cm  
Trædeflade: 11 cm  
Materiale: Aluminium

## TILBEHØR

Varenr.

DB-nr.

**Teleskophåndliste** passer til 9, 10 og 11 trin (Karm længde: 87,5 - 157,5 cm)

1006002

2295627