



ZARGES

## MultiTower S-PLUS 1T, 2,50 m - 52226

Stilladsløsningen med hjul for sikker og hurtig opbygning på grund af fortløbende gelænder, to meters platformafstand og færre enkeltdele.

### Produkt beskrivelse

- Stilladsbredde: 0,75 m, stilladslængde: 2,50 m.
- Sikrere og hurtigere opbygning og afmontering på grund af fortløbende gelænder (i stedet for gelænder og diagonalstivere) og platforme for hver 2 meter.
- Arbejdshøjder fra 3,35 m til maks. 13,20 m, kan udbygges med seriedelev.
- Stilladsgruppe 3 (belastningsevne op til 200 kg/m<sup>2</sup>) i henhold til DIN EN 1004.
- Standardhjul: justerbare 200 mm drejelige hjul (bestillingsnr. 42917) til millimeternøjagtig højdeudligning.

### Produktegenskaber

Arbejdshøjde: 3.4 m  
Garanti: 10 år  
Hjul justerbare: Ja  
Hjuldiameter: 200 mm  
Klotype: Automatisk  
Platformbredde: 0.6 m  
Platformhøjde: 1.4 m  
Platformlængde: 2.5 m  
Platformstørrelse: 0,6m x 2,5m  
Standarder: EN 1004-1  
Stilladsbredde: 0.75 m  
Stilladshøjde: 2.65 m  
Stilladsklasse: 3 (= 200 kg/m<sup>2</sup>)  
Stilladslængde: 2.5 m  
Transportmål: 2.800 mm x 900 mm x 400 mm  
Trindiameter: 50 mm  
Vangediameter: 50 mm  
Vægt: 105.9 kg

### Tilbehør og reservedele

Billede	Ordrenummer	Navn	Type
	800172	Fjederclip til stilladser	Reservedele



### Hints og særlige funktioner

Ved at tilføje de relevante S-PLUS-enkeltdele kan den sikre opbygning også anvendes til et standard Z 600-rullestillads med støtteben.

