



ZARGES

MultiTower S-PLUS 1T, 2,50 m - 52236

Stilladsløsningen med hjul for sikker og hurtig opbygning på grund af fortløbende gelænder, to meters platformafstand og færre enkeltdele.

Produkt beskrivelse

- Stilladsbredde: 0,75 m, stilladslængde: 2,50 m.
- Sikrere og hurtigere opbygning og afmontering på grund af fortløbende gelænder (i stedet for gelænder og diagonalstivere) og platforme for hver 2 meter.
- Arbejdshøjder fra 3,35 m til maks. 13,20 m, kan udbygges med seriedelev.
- Stilladsgruppe 3 (belastningsevne op til 200 kg/m²) i henhold til DIN EN 1004.
- Standardhjul: justerbare 200 mm drejelige hjul (bestillingsnr. 42917) til millimeternøjagtig højdeudligning.

Produktegenskaber

Arbejdshøjde: 4.5 m
Garanti: 10 år
Hjul justerbare: Ja
Hjuldiameter: 200 mm
Klotype: Automatisk
Platformbredde: 0.6 m
Platformhøjde: 2.5 m
Platformlængde: 2.5 m
Platformstørrelse: 0,6m x 2,5m
Standarder: EN 1004-1
Stilladsbredde: 0.75 m
Stilladshøjde: 3.75 m
Stilladsklasse: 3 (= 200 kg/m²)
Stilladslængde: 2.5 m
Transportmål: 2.800 mm x 900 mm x 500 mm
Trindiameter: 50 mm
Vangediameter: 50 mm
Vægt: 132.5 kg

Tilbehør og reservedele

Billede	Ordrenummer	Navn	Type
	800172	Fjederclip til stilladser	Reservedele



Hints og særlige funktioner

Ved at tilføje de relevante S-PLUS-enkeltdele kan den sikre opbygning også anvendes til et standard Z 600-rullestillads med støtteben.

